

SSW-020



集材効率の向上、作業時間短縮し、安全性にも優れ効率的な作業に貢献
安全設計、傾斜角モニター付、遠隔操作（ラジコン）（オプション）

Shinwa スイングヤーダ



型 式	SSW-020	
ドラム数	2 胴	
ドラム寸法	HAL	HBL
(ドラム直径)	273mm	225mm
(ドラム幅)	190mm	190mm
(フランジ直径)	425mm	425mm
直引力 (1速)	1740kgf~2540kgf	855kgf~1540kgf
速度 (1速)	4.6m~6.8m	7.6m~13.6m
巻込容量 (9mm)	170m	230m
油 圧	25, 5Mpa×50L	
変 速	油圧式1速 2速	
インターロック	油圧調整式	
ブレーキ	油圧モーター内蔵	
操作	電気式ジョイスティック・ラジコン	
適用ショベル	0, 2.5m ³ 以上	
重量	550kg	



※本カタログの諸元、及び寸法等は、改良のため予告なく変更する事がございます。

お問い合わせは・・・

長崎進和工機

検索

<http://www.nagasaki-shinwakouki.com>

長崎県諫早市飯盛町中山 501-2

TEL : 0957-48-2250 FAX : 0957-48-2260



長崎進和工機