

SSW-030



集材効率の向上、作業時間短縮し、安全性にも優れ効率的な作業に貢献
安全設計、傾斜角モニター付、遠隔操作（ラジコン）（オプション）

Shinwa スイングヤーダ



写真はSSW-020です



型 式	SSW-030	
ドラム数	2胴	
ドラム寸法	HAL	HBL
(ドラム直径)	273mm	273mm
(ドラム幅)	250mm	250mm
(フランジ直径)	485mm	585mm
直引力(1速)	2050kgf~2950kgf	1270kgf~2470kgf
速度(1速)	7.4m~12.2m	10.2m~19.9m
巻込容量(10mm)	2.20m	4.43m
巻込容量(12mm)	2.15m	3.51m
油 圧	34, 3Mpa×80L	
変 速	油圧式1速 2速	
インターロック	油圧調整式	
ブレーキ	油圧モーター内蔵	
操作	電気式ジョイスティック・ラジコン	
適用ショベル	0, 4.5m3以上	
重量	780kg	



※本カタログの諸元、及び寸法等は、改良のため予告なく変更する事がございます。

お問い合わせは・・・

<http://www.nagasaki-shinwakouki.com>

長崎県諫早市飯盛町中山 501-2

TEL : 0957-48-2250 FAX : 0957-48-2260



長崎進和工機